

Warszawa, 16 października 2013 r.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

„POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa

Oświadczamy: Każdy egzemplarz drukarki fiskalnej POSNET THERMAL FV EJ w wszystkich dopuszczonych wersjach kompletacyjnych z następującym oprogramowaniem:


program pracy kasy	wersja POSNET THERMAL FV EJ 2.01
program aplikacyjny	wersja POSNET THERMAL FV EJ 2.01
program archiwizujący	wersja POSNET ARCHIWIZATOR 1.16

jest identyczny technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową, dla której wydano potwierdzenie, i spełnia kryteria i warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, na podstawie którego to rozporządzenia udzielone zostało dla kasy potwierdzenie – które to potwierdzenie zachowuje ważność do dnia określonego w potwierdzeniu, zgodnie z postanowieniami § 32 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076)

Potwierdzenie: Główny Urząd Miar nr PT 11 rok 2012

Data: 16 października 2013 r.

Podpis: Robert Abramczuk



Prezes Zarządu



KARTA KASY

NAZWA KASY	POSNET THERMAL FV EJ
PRODUCENT KASY/ADRES	POSNET POLSKA S.A. 02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 33
FIRMA SKŁADAJĄCA WNIOSEK ADRES	POSNET POLSKA S.A. 02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 33
WYMIARY KASY (szerokość x wysokość x głębokość)	158 x 242 x 232 [mm] wersja z wyświetlaczem na rurze 125 x 149 x 171 [mm] wersja z wyświetlaczem na pokrywie 125 x 139 x 171 [mm] wersja z wyświetlaczem wolno-stojącym
MASA KASY	~2,0 kg (z papierem)
ZASILANIE KASY	Wewnętrzny akumulator zapewniający wydruk 6000 wierszy (bez podłączonego zewnętrznego zasilacza) Zewnętrzny zasilacz: 230 V AC/ 24V DC
ILOŚĆ NAZW TOWARÓW, ORGANIZACJA BAZY TOWAROWEJ KASY	250 000 PLU Baza tworzona podczas realizacji transakcji automatycznie na podstawie informacji dosyłanych z zewnętrznego komputera
SZEROKOŚĆ TAŚMY PAPIEROWEJ LICZBA ZNAKÓW W LINII WYDRUKU LICZBA ZNAKÓW NAZWY TOWARU	57mm (oryginał) do 40 znaków do 56 znaków
TYP DRUKARKI/PRODUCENT	SEIKO CAPD247
ZAKRES TEMPERATUR PRACY KASY	5 – 40°C
WSPÓŁPRACA Z KOMPUTEREM (ON LINE/OFF LINE)	ON LINE
WSPÓŁPRACA Z KASAMI	BRAK
INTERFEJSY / TYPY	<ul style="list-style-type: none">• Komputer: USB, COM1 (RS232) lub USB, COM1 (RS232), COM2 (RS232) lub USB, COM1 (RS232), ETHERNET• Szufłada
STAWKI PODATKOWE	7 programowalnych stawek (A..G)
PRZEZNACZENIE KASY	Kasa przeznaczona do ewidencji sprzedaży towarów i usług bez stosowania szczególnych wymogów trybu rejestrowania sprzedaży.
KASA STACJONARNA/PRZENOŚNA	STACJONARNA
OZNACZENIE WERSJI PROGRAMU PRACY KASY	POSNET THERMAL FV EJ 2.01
OZNACZENIE PAMIĘCI Z PROGRAMEM PRACY KASY	POSNET THERMAL FV EJ 2.01
OZNACZENIE PROGRAMU ARCHIWIZUJĄCEGO	POSNET ARCHIWIZATOR 1.16
OZNACZENIE PROGRAMU ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ	POSNET OPF 1.27
INFORMATYCZNY NOŚNIK DANYCH KOPII ELEKTRONICZNEJ	KARTA SD/SDHC
OPCJE KASY	WYŚWIETLACZ KLIENTA: <ol style="list-style-type: none">1. Alfanumeryczny LCD 2x20 - zintegrowany z obudową drukarki (na rurze).2. Alfanumeryczny LCD 4x20 - zintegrowany z obudową drukarki (na rurze).3. Alfanumeryczny OLED 4x20 - wyświetlacz graficzny pracujący w trybie alfanumerycznym 4x20, zintegrowany z obudową drukarki (na pokrywie)4. Alfanumeryczny LCD 2x20 - wolnostojący.5. Alfanumeryczny LCD 4x20 - wolnostojący. WYŚWIETLACZ OPERATORA: Wspólny z wyświetlaczem klienta